

Пассивные акустические системы для домашнего театра серии HTS ON WALL




Пассивные акустические системы серии HTS ON WALL

Гриль: тканый, черный или белый, в зависимости от цвета акустики

Модель	Характеристики	Цена, за 1 шт. USD
HTS7 On Wall	Двухполосная настенная акустическая система Цвет: Черный атлас, Белый атлас	890
<p>HTS7 On Wall</p>  <p>HTS7 On Wall CENTRE</p> 	<p>Излучатели: ВЧ: ATC 25mm Neo Soft Dome СЧ/НЧ: ATC 125mm SC Полоса частот: (-6dB): 44Hz–22kHz Дисперсия: ±80° когерентная горизонтальная, ±10° когерентная вертикальная Чувствительность: 84dB @ 1W @ 1metre Максимальное звуковое давление SPL: 103dB Рекомендуемая мощность усилителя: 75-300 Вт Номинальный импеданс: 8 Ом Терминалы: Binding Posts/4mm Plugs</p> <p>Размеры корпуса для вертикальной версии HTS7 On Wall (HxWxD): С грилем: 390x245x137mm Без гриля: 390x245x125mm</p> <p>Размеры корпуса для горизонтальной версии HTS7 On Wall CENTRE (HxWxD): С грилем: 245x390x137mm Без гриля: 245x390x125mm Вес: 8 кг</p>	

HTS11 On Wall	Двухполосная настенная акустическая система Цвет: Черный атлас, Белый атлас	Цена, за 1 шт. USD 1 290
 <p>HTS11 On Wall Centre</p>	<p>Излучатели: ВЧ: ATC 25mm Neo Soft Dome СЧ/НЧ: ATC 150mm CLD Полоса частот: (-6dB): 40Hz–22kHz Дисперсия: ±80° когерентная горизонтальная, ±10° когерентная вертикальная Чувствительность: 85dB @ 1W @ 1metre Максимальное звуковое давление SPL: 108dB Рекомендуемая мощность усилителя: 75-300 Вт Номинальный импеданс: 8 Ом Терминалы: Binding Posts/4mm Plugs</p> <p>Размеры корпуса для вертикальной версии HTS11 On Wall (HxWxD):</p>	

		<p>С грилем: 490x305x137mm Без гриля: 490x305x125mm</p> <p>Размеры корпуса для горизонтальной версии HTS11 On Wall CENTRE (HxWxD): С грилем: 305x490x137mm Без гриля: 305x490x125mm</p> <p>Вес: 11 кг</p>	
--	---	--	--

	HTS 40 On Wall	<u>Трехполосная настенная акустическая система</u>	Цена, за 1 шт. USD
	<p>HTS40 On Wall</p>  <p>HTS40 On Wall Centre</p> 	<p>Цвет: Черный атлас, Белый атлас</p> <p>Излучатели: ВЧ: ATC 25mm Neo Soft Dome СЧ: ATC 75mm Soft Dome НЧ: ATC 164mm SC Полоса частот: (-6dB): 32Hz–22kHz Дисперсия: ±80° когерентная горизонтальная, ±10° когерентная вертикальная Чувствительность: 85dB @ 1W @ 1metre Максимальное звуковое давление SPL: 112dB Рекомендуемая мощность усилителя: 75 -300 Вт Номинальный импеданс: 8 Ом Терминалы: Binding Posts/4mm Plugs</p> <p>Размеры корпуса для вертикальной версии HTS40 On Wall (HxWxD): С грилем: 740x380x166mm Без гриля: 740x380x154mm</p> <p>Размеры корпуса для горизонтальной версии HTS40 On Wall Centre С грилем: 380x740x166mm Без гриля: 380x740x154mm</p> <p>Вес: 23 кг</p>	<p>3 590</p>