

Активные акустические системы серии SE (Special Edition) (New!)




Активные акустические системы серии Special Edition

Полностью дискретный эксклюзивный трехканальный усилитель с суммарной мощностью 350 Ватт, с активными фильтрами кроссоверов, фазовой коррекцией и защитой от перегрузок

Гриль: тканевый на раме, цвет – черный

Модель	Характеристики	Цена, USD
SCM50 ASL SE TOWER	Отделка: Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас, Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь	49 500
	Покрытие High Gloss	Call
	Черный рояльный лак	Call
	Трехполосные напольные акустические системы Излучатели: ВЧ 25mm, СЧ ATC 75mm Soft Dome , НЧ 234mm SL Полоса частот (-6dB): 38Hz-25kHz Дисперсия: ±80° Когерентная горизонтальная, ±10° Когерентная вертикальная Максимальное непрерывное звуковое давление SPL: 112dB Частоты кроссоверов: 380Hz и 3.5kHz Разъемы: Male XLR Фильтры: Все активные Выходная мощность усилителей: 200Вт НЧ, 100Вт СЧ, 50Вт ВЧ Размеры громкоговорителя (HxWxD): 1045 x 330 x 475 мм Вес: 64.5 кг	
SCM100 ASL SE TOWER	Отделка: Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас, Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь	52 900
	Покрытие High Gloss	Call
	Черный рояльный лак	Call
	Трехполосные напольные акустические системы Излучатели: ВЧ 25mm, СЧ ATC 75mm Soft Dome , НЧ 314 mm SL Полоса частот (-6dB): 32Hz-25kHz Дисперсия: ±80° Когерентная горизонтальная, ±10° Когерентная вертикальная Максимальное непрерывное звуковое давление SPL: 115dB Частоты кроссоверов: 380Hz и 3.5kHz Разъемы: Male XLR Фильтры: Все активные Выходная мощность усилителей: 200Вт НЧ, 100Вт СЧ, 50Вт ВЧ Размеры громкоговорителя (HxWxD): 1150 x 419 x 585 мм Вес: 79 кг	

	SCM150 ASL SE TOWER	Отделка: Черный ясень, Вишня, Орех, Светлый дуб, Черный атлас, Белый атлас, Палисандр, Зернистый дуб, Бурая магнолия, Бурый тополь	64 600
		Покрытие High Gloss	Call
		Черный рояльный лак	Call
		<p>Трехполосные напольные акустические системы Излучатели: ВЧ 25mm, СЧ ATC 75mm Soft Dome, НЧ 375 mm SL Полоса частот (-6dB): 25Hz-25kHz Дисперсия: ±80° Когерентная горизонтальная, ±10° Когерентная вертикальная Максимальное непрерывное звуковое давление SPL: 117dB Частоты кроссоверов: 380Hz и 3.5kHz Разъемы: Male XLR Фильтры: Все активные Выходная мощность усилителей: 200Вт НЧ, 100Вт СЧ, 50Вт ВЧ Размеры громкоговорителя (HxWxD): 1205 x 533 x 634 мм Вес: 97 кг</p>	

Примечание: отделка верхней кромки уточняется при заказе.

Вариант 1: **Красные** уголки, **черный** центр

Вариант 2: **Черные** уголки, **черный** центр

Вариант 3: **Никелированные** уголки, центр в цвет отделки деревом