

Электронные компоненты



Профессиональные электронные компоненты

Модель	Характеристики	Цена, USD
P1 PRO	<u>“Dual-Mono” Усилитель мощности</u>	4 390
	<p>Выходная мощность в нагрузку 8 Ом: 150 Вт Входная чувствительность: 2В RMS Входной импеданс: 10 кОм Полоса частот: 400kHz (-3dB) Отношение сигнал/шум: >110dB (DIN) Перекрестные искажения: >100dB Общие гармонические искажения: >0.002%/-95dB Размеры (HxWxD): 145x483x366mm Вес:</p>	
P2 PRO	<u>“Dual-Mono” Усилитель мощности</u>	5 670
	<p>Выходная мощность в нагрузку 8 Ом: 300 Вт Входная чувствительность: 2В RMS Входной импеданс: 10 кОм Полоса частот: 400kHz (-3dB) Отношение сигнал/шум: >110dB (DIN) Перекрестные искажения: >100dB Общие гармонические искажения: >0.002%/-95dB Размеры (HxWxD): 145x483x366mm Вес: 24 кг</p>	
P4	<u>Активный усилительный модуль</u>	12 125
P4 Adaptor Kit	<u>Комплект адаптора для усилителя P4</u>	Call
	<p>Выходная мощность: ВЧ 100 Вт в 6 Ом, СЧ 200 Вт в 16 Ом, НЧ 275W x 2 в 8 Ом Входная чувствительность: 2В Входной импеданс: 10 кОм Полоса частот: 5Hz – 20 kHz ±0.1dB Отношение сигнал/шум: Более 105dB Перекрестные искажения: Лучше 90dB Размеры: 19” Rack Mounting Высота 5U (222mm), Общая глубина 538mm, Передняя панель и ручки 71mm, Задние ручки 40mm, Ширина 427mm Вес: 40 кг</p>	
Amp Pack MK4	<u>Активный усилительный модуль</u>	Call



Выходная мощность: ВЧ 50 Вт, СЧ 100 Вт, НЧ 200 Вт
Входная чувствительность: 1V rms (ref. full output)
Регулировка входной чувствительности: 0dB - 6dB (триммером на задней панели)
Входной импеданс: >10 кОм
Размеры: Общая глубина 198mm, Высота 350mm
Ширина 260mm
Вес: 12 кг