



Пассивные акустические системы серии Classics




Пассивные акустические системы серии Classics

Гриль: тканевый на раме, цвет – черный

Модель	Характеристики	Цена, USD
SCM20SL	<u>Двухполосная полочная акустическая система</u>	
	Черный ясень	6 150
	Вишня, Орех, Светлый дуб	6 450
	Палисандр, Зернистый дуб	6 900
	Черный рояльный лак	Call
	<p>Излучатели: ВЧ 25mm, СЧ 75mm, НЧ 150mm Полоса частот -6dB: 60Hz – 20kHz Максимальное звуковое давление SPL: 108dB Рекомендуемая мощность усилителя: 50-300 Ватт Размеры корпуса (HxWxD): 440x239x333 mm Вес: 22.7 кг</p>	

SCM50SL	<u>Трехполосная полочная акустическая система</u>	Цена, USD
	Черный ясень	16 200
	Вишня, Орех, Светлый дуб	16 850
	Палисандр, Зернистый дуб	17 700
	Черный рояльный лак	Call
	<p>Излучатели: ВЧ 25mm, СЧ 75mm, НЧ 234mm Super Linear Полоса частот (-6dB): 40Hz - 22kHz Чувствительность (синусоида): 85dB @ 1W @ 1m Максимальное непрерывное звуковое давление SPL @1m: 112dB Рекомендуемая мощность усилителя: 100 - 1500 Ватт Номинальный импеданс: 8 Ом Размеры корпуса (HxWxD): 717 x 304 x 425 mm (стенды добавляют к высоте 250mm) Вес: 41.1 кг</p>	

SCM100SL	<u>Трехполосная полочная акустическая система</u>	Цена, USD
	Черный ясень	21 700

		Вишня, Орех, Светлый дуб	22 350
		Палисандр, Зернистый дуб	25 000
		Черный рояльный лак	Call
		<p>Излучатели: ВЧ 25mm, СЧ 75mm, НЧ 314mm Super Linear</p> <p>Полоса частот (-6dB): 35Hz - 22kHz</p> <p>Чувствительность (синусоида): 88dB @ 1W @ 1m</p> <p>Максимальное непрерывное звуковое давление SPL @1m: 115dB</p> <p>Рекомендуемая мощность усилителя: 100 - 1500 Ватт</p> <p>Номинальный импеданс: 8 Ом</p> <p>Размеры корпуса (HxWxD): 834x400x530mm (стенды добавляют к высоте 200mm)</p> <p>Вес: 57 кг</p>	

	SCM150SL	Трехполосная полочная акустическая система	Цена, USD
		Черный ясень	28 500
		Вишня, Орех, Светлый дуб	29 300
		Палисандр, Зернистый дуб	33 700
		Черный рояльный лак	Call
		<p>Излучатели: ВЧ 25mm, СЧ 75mm, НЧ 375mm Super Linear</p> <p>Полоса частот (-6dB): 25Hz - 22kHz</p> <p>Чувствительность (синусоида): 91dB @ 1W @ 1m</p> <p>Максимальное непрерывное звуковое давление SPL @1m: 117dB</p> <p>Рекомендуемая мощность усилителя: 100 - 1500 Ватт</p> <p>Номинальный импеданс: 8 Ом</p> <p>Размеры корпуса (HxWxD): 884 x 498 x 568mm (стенды добавляют к высоте 200mm)</p> <p>Вес: 67.2 кг</p>	